



Elektrozawór 5/2, seria VF3000 (VF3140-5YO1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VF3140-5YO1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Typ przyłączy	4 (Zawór płytowy)
Odpowietrzanie	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ciśnienie pracy	Standard (0.7 MPa)
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN EN175301-803 bez gniazda przyłączeniowego)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy A, B	Bez płyty
Gwint	R
Wspornik	Brak
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Waga	0,21 kg
Rodzaj gwintu	R
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ciśnienie pracy	standard (0,7 MPa)
Typ przyłącza	4 (zawór płytowy)
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy A, B	bez płyty
Wspornik	brak
Wykonanie cewki	standardowe
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN EN175301-803 bez gniazda przyłączeniowego)

Nr kat.	VF3140-5YO1
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 05:44