



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Thermo-chiller, 2,1kW (HRS024-WF-20-BM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HRS024-WF-20-BM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wydajność chłodzenia	Wydajność chłodzenia 2100/2400 W (50/60 Hz)
Metoda chłodzenia	Chłodzenie wodne
Typ gwintu rurkowego	G (z zestawem adaptera konwersji PT-G)
Zasilanie	Jednofazowe 200 do 230 VAC (50/60 Hz)
Z wyłącznikiem różnicowoprądowym	Z wyłącznikiem różnicowoprądowym
Specyfikacje środowiska wysokotemperaturowego	None
Z funkcją automatycznego napełniania wodą	None
Do instalacji wody dejonizowanej (DI)	Do instalacji wody dejonizowanej (DI)
Montaż na pompie wysokociśnieniowej	None
Zdalna jednostka czujnika	Z funkcją przełączania jednostek
Specyfikacje	None

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	024 [moc chłodzenia: 2100/2400 W (50/60 Hz)]
Jednostki	brak
Orurowanie do wody dejonizowanej	M (do wody dejonizowanej)
Pompa do wysokich ciśnień	brak
Automatyczne uzupełnianie płynu	brak
Sposób chłodzenia	W (chłodzenie wodą)
Wyłącznik różnicowoprądowy	B (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym)
Wysoka temperatura otoczenia	brak

Nr kat.	HRS024-WF-20-BM
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 10.06.2026r, g. 22:57