



Thermo-chiller, 2,6kW (HRS030-A-20-M) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HRS030-A-20-M**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wydajność chłodzenia	Wydajność chłodzenia 2600/3200 W (50/60 Hz)
Metoda chłodzenia	Chłodzenie powietrzem
Typ gwintu rurkowego	Rc
Zasilanie	Jednofazowe 200 do 230 VAC (50/60 Hz)
Z wyłącznikiem różnicowoprądowym	None
Specyfikacje środowiska wysokotemperaturowego	None
Z funkcją automatycznego napełniania wodą	None
Do instalacji wody dejonizowanej (DI)	Do instalacji wody dejonizowanej (DI)
Montaż na pompie wysokociśnieniowej	None
Zdalna jednostka czujnika	Z funkcją przełączania jednostek
Specyfikacje	None

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	R
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	030 [moc chłodzenia: 2600/3200 W (50/60 Hz)]
Jednostki	brak
Orurowanie do wody dejonizowanej	M (do wody dejonizowanej)
Pompa do wysokich ciśnień	brak
Automatyczne uzupełnianie płynu	brak
Sposób chłodzenia	A (chłodzenie powietrzem)
Wyłącznik różnicowoprądowy	brak
Wysoka temperatura otoczenia	brak

Nr kat.	HRS030-A-20-M
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 23:44