



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Thermo-chiller, 3,5kW (HRS040-WF-20-T) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HRS040-WF-20-T**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wydajność chłodzenia	Wydajność chłodzenia 3800/4200 W (50/60 Hz)
Metoda chłodzenia	Chłodzenie wodne
Typ gwintu rurkowego	G (z zestawem adaptera konwersji PT-G)
Zasilanie	Jednofazowe 200 do 230 VAC (50/60 Hz)
Z wyłącznikiem różnicowoprądowym	None
Specyfikacje środowiska wysokotemperaturowego	None
Z funkcją automatycznego napełniania wodą	None
Do instalacji wody dejonizowanej (DI)	None
Montaż na pompie wysokociśnieniowej	Montaż na pompie wysokociśnieniowej
Zdalna jednostka czujnika	Z funkcją przełączania jednostek
Specyfikacje	None

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	040 [moc chłodzenia: 3800/4200 W (50/60 Hz)]
Jednostki	brak
Orurowanie do wody dejonizowanej	brak
Pompa do wysokich ciśnień	T (pompa wysokiego podnoszenia)
Automatyczne uzupełnianie płynu	brak
Sposób chłodzenia	W (chłodzenie wodą)
Wyłącznik różnicowoprądowy	brak
Wysoka temperatura otoczenia	brak

Nr kat.	HRS040-WF-20-T
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 08:45