



Thermo-chiller, 4,7kW (HRS050-AF-20-JM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HRS050-AF-20-JM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wydajność chłodzenia

Metoda chłodzenia

Typ gwintu rurkowego

Zasilanie

Z wyłącznikiem różnicowoprądowym

Specyfikacje środowiska wysokotemperaturowego

Z funkcją automatycznego napełniania wodą

Do instalacji wody dejonizowanej (DI)

Montaż na pompie wysokociśnieniowej

Zdalna jednostka czujnika

Specyfikacje

Wydajność chłodzenia 4700/5100 W (50/60 Hz)

Chłodzenie powietrzem

G (z zestawem adaptera konwersji PT-G)

Jednofazowe 200 do 230 VAC (50/60 Hz)

None

None

Z funkcją automatycznego napełniania wodą

Do instalacji wody dejonizowanej (DI)

None

Z funkcją przełączania jednostek

None

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	050 (4700/5100 W 50/60 Hz)
Jednostki	brak
Orurowanie do wody dejonizowanej	M (do wody dejonizowanej)
Pompa do wysokich ciśnień	brak
Automatyczne uzupełnianie płynu	J (z funkcją automatycznego napełniania).
Sposób chłodzenia	A (chłodzenie powietrzem)
Wyłącznik różnicowoprądowy	brak
Wysoka temperatura otoczenia	brak

Nr kat.	HRS050-AF-20-JM
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 10:54