AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2x3/2, przewód plug-in, normalnie zamknięty / normalnie zamknięty, 24V DC, seria S0700 (S07A6S-5G-C4) - SMC



Numer artykułu SKU: S07A6S-5G-C4

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	A (4-position Dual 3-port, N.C. + N.C., Exhaust Centre)
Typ	6 (Zawór przewodowy)
Wykonanie	S (Bezpośrednie odpowietrzanie, wbudowany tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	G (Kabel zatopiony)
Wielkość przyłączy P, E/A, B	C4 (Przyłącza wtykowe ø4)
Płyta pojedyncza	Bez płyty

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony)
Typ	6 (zawór przewodowy)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	S (bezpośrednie odpowietrzanie, wbudowany tłumik)
Sposób działania	A (4-position Dual 3-port, NC + NC, w poł. środkowym odpowietrzony)
Płyta pojedyncza	bez płyty
Wielkość przyłączy P, E/A, B	C4 (przyłącza wtykowe D4)

Nr kat.	S07A6S-5G-C4

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:43