



Elektrozawór 2x3/2, przewód plug-in, normalnie zamknięty / normalnie zamknięty, 24V DC, seria S0700 (S07A6S-5G-C4) - SMC



Numer artykułu SKU:
S07A6S-5G-C4

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	A (4-position Dual 3-port, N.C. + N.C., Exhaust Centre)
Typ	6 (Zawór przewodowy)
Wykonanie	S (Bezpośrednie odpowietrzanie, wbudowany tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	G (Kabel zatopiony)
Wielkość przyłączy P, E/A, B	C4 (Przyłącza wtykowe $\varnothing 4$)
Płyta pojedyncza	Bez płyty

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony)
Typ	6 (zawór przewodowy)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	S (bezpośrednie odpowietrzanie, wbudowany tłumik)
Sposób działania	A (4-position Dual 3-port, NC + NC, w poł. środkowym odpowietrzony)
Płyta pojedyncza	bez płyty
Wielkość przyłączy P, E/A, B	C4 (przyłącza wtykowe D4)

Nr kat.

S07A6S-5G-C4

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:27