



Filtr, 0,01 mikrona, przyłącze G3/8, przepływ 500L/min (AMD250C-F03D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AMD250C-F03D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar	250
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Akcesorium	-
Automatyczne odprowadzanie	N.O. (normalnie otwarty) port spustowy jest otwarty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Materiał gumowy	Standardowy
Ciecz	Standardowy
Przewodnik spustowy	-
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Wyłącznik ciśnieniowy, wskaźnik serwisowy elementu	-
Smar	Standardowy
Wykonanie na zamówienie	-

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	D (automatyczny spust kondensatu NO)
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	250C [17 scfm (500l/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3,7 kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Kierunek WE-WY	standardowy
Mycie odtłuszczające	brak
Przełącznik ciśnienia	brak

Nr kat.	AMD250C-F03D
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:52