



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr, G1/4, 0.01 mikrona (AMD150C-F02D-RT) - SMC



Numer artykułu SKU:
AMD150C-F02D-RT

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar	150
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/4
Akcesorium	-
Automatyczne odprowadzanie	N.O. (normalnie otwarty) port spustowy jest otwarty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Materiał gumowy	Standardowy
Ciecz	Standardowy
Przewodnik spustowy	-
Kierunek przepływu	Kierunek odwrócenia IN-OUT (kierunek przepływu: z prawej na lewą)
Wyłącznik ciśnieniowy, wskaźnik serwisowy elementu	Z wskaźnikiem serwisowym elementu
Smar	Standardowy
Wykonanie na zamówienie	-

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	D (automatyczny spust kondensatu NO)
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	150C [7 scfm (200 l/min), przybl. moc kompresora 3 KM, (2,2 kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Kierunek WE-WY	R (kierunek WE/WY odwrócony)
Mycie odtłuszczające	brak
Przełącznik ciśnienia	T (wskaźnik stopnia zużycia wkładu)

Nr kat.	AMD150C-F02D-RT
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 21:09