



Dysza do eżektora próżniowego 2-stopniowego, średnica 0,5 (ZM051AHT-K5LZ-E17CL-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**ZM051AHT-K5LZ-E17CL-**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Średnica dyszy                                  | ø0,5 mm                                             |
| Wykonanie korpusu                               | 1 (Pojedynczy, z zaworami)                          |
| Położenie przyłącza podciśnienia                | A (Przyłącze z boku)                                |
| Zasilanie                                       | H (0.5 MPa).                                        |
| Gwint                                           | T (NPTF )                                           |
| Dane zaworu                                     | K [Zawór zasilania + zawór zdmuchiwania]            |
| Napięcie zasilania                              | 5 (24V DC)                                          |
| Kabel przyłączeniowy 1                          | L (L Plug Lead Wire: 0.3 M)                         |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami       | Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne                             | Nieryglowane (lub bez, gdy nie ma zaworów)          |
| Przełącznik podciśnienia                        | E17 (2 ustawienia, nastawa: 200°)                   |
| Kabel przyłączeniowy 2                          | CL (Kabel 3 m z gniazdem przyłączeniowym)           |
| Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania | Bez nakrętki blokującej                             |
| Wykonanie specjalne                             | Brak                                                |
| Q                                               | Q (Znak CE)                                         |

DANE TECHNICZNE

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Rodzaj gwintu                                   | NPTF                                           |
| Napięcie zasilania                              | 5 (24V DC)                                     |
| Średnica dyszy                                  | 0,5 mm                                         |
| Q                                               | Q (znak CE)                                    |
| Zasilanie                                       | H (0,5 MPa)                                    |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami       | Z (ze wskaż. stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Wykonanie korpusu                               | 1 (pojedynczy, z zaworami)                     |
| Wykonanie specjalne                             | brak                                           |
| Kabel przyłączeniowy 2                          | CL (kabel 3 m z gniazdem przyłączeniowym)      |
| Kabel przyłączeniowy 1                          | L (przewód wiodący L dł.0,3 m)                 |
| Dane zaworu                                     | K (zawór zasilania + zawór zdmuchiwania)       |
| Położenie przyłącza podciśnienia                | A (przyłącze z boku)                           |
| Przełącznik podciśnienia                        | E17 (2 ustawienia, nastawa: 200°)              |
| Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania | bez nakrętki blokującej                        |
| Sterowanie ręczne                               | nieryglowane                                   |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | ZM051AHT-K5LZ-E17CL- |
|---------|----------------------|