



Eżektor próżniowy, dwustopniowy, dysza śr.0,7 (ZM071SHF-J5LOZ-E55L-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZM071SHF-J5LOZ-E55L-

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica dyszy	0,7 mm
Styl korpusu	Jednostka: Zawór + z wysokoskutecznym tłumikiem hałasu
Lokalizacja portu próżniowego	Wejście boczne/dolne
Standardowe ciśnienie zasilania	0,5 MPa
Typ gwintu	G
Połączenie zaworu dopływowego i zaworu zwalniającego	Zawór Zasilający (N.C.)
Zawór pilotowy	DC: 1 W (z lampką sygnalizacyjną: 1,05 W)
Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe L, bez złącza (dotyczy prądu stałego)
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Model przełącznika próżniowego	1 wyjście, bez wyjścia analogowego, ustawienie 200°, wyjście PNP (ZSE1)
Wejście elektryczne przełącznika próżniowego	Typ z przepustem, z przewodem o długości 3 m (ZSE1)
Iglica regulacyjna przepływu wydechu	Bez nakrętki zabezpieczającej

Wykonanie na zamówienie

Zgodny z CE/UKCA

Standardowy

Zgodny z CE/UKCA

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G	Nr kat.	ZM071SHF-J5LOZ-E55L-
Napięcie zasilania	5 (24V DC)		
Średnica dyszy	0,7 mm		
Q	Q (znak CE)		
Zasilanie	H (0,5 MPa)		
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami)		
Wykonanie korpusu	1S (pojedynczy moduł z zaworem i tłumikiem o dużym stopniu redukcji hałasu)		
Wykonanie specjalne	brak		
Kabel przyłączeniowy 2	L (przewód Grommet 3 M)		
Kabel przyłączeniowy 1	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)		
Dane zaworu	J [zawór podciśnieniowy]		
Położenie przyłącza podciśnienia	przyłącza z boku/od dołu		
Przełącznik podciśnienia	E55 (1 nastawa, PNP, regulacja: 3 obroty)		
Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania	bez nakrętki blokującej		
Sterowanie ręczne	nieryglowane		