



Eżektor próżniowy (ZM131HF-K5LOZ-E55L-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZM131HF-K5LOZ-E55L-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Średnica dyszy | ø1,3 mm |
| Zasilanie | H (0.5 MPa). |
| Wykonanie specjalne | Brak |
| Położenie przyłącza podciśnienia | Przyłącza z boku/od dołu |
| Kabel przyłączeniowy 1 | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Kabel przyłączeniowy 2 | L (Grommet Lead Wire 3 M) |
| Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania | Bez nakrętki blokującej |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przełącznik podciśnienia | E55 [1 nastawa, (PNP), regulacja: 3 obroty] |
| Q | Q (Znak CE) |
| Wykonanie korpusu | 1 (Pojedynczy, z zaworami) |
| Dane zaworu | K [Zawór zasilania + zawór zdmuchiwania] |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane (lub bez, gdy nie ma zaworów) |
| Gwint | F (G) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Rodzaj gwintu | G |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Średnica dyszy | 1,3 mm |
| Q | Q (znak CE) |
| Zasilanie | H (0,5 MPa) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Wykonanie korpusu | 1 (pojedynczy, z zaworami) |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Kabel przyłączeniowy 2 | L (przewód Grommet 3 M) |
| Kabel przyłączeniowy 1 | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Dane zaworu | K (zawór zasilania + zawór zdmuchiwania) |
| Położenie przyłącza podciśnienia | przyłącza z boku/od dołu |
| Przełącznik podciśnienia | E55 (1 nastawa, PNP, regulacja: 3 obroty) |
| Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania | bez nakrętki blokującej |
| Sterowanie ręczne | nieryglowane |

| | |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | ZM131HF-K5LOZ-E55L-Q |
|---------|----------------------|