

Eżektor próżniowy, dwustopniowy, dysza śr.0,7 (ZM071SMF-K5LOZ-E15L-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**ZM071SMF-K5LOZ-E15L-**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Średnica dyszy                                  | ø0,7 mm                                                                     |
| Wykonanie korpusu                               | 1S (Pojedynczy moduł z zaworem i tłumikiem o dużym stopniu redukcji hałasu) |
| Położenie przyłącza podciśnienia                | Przyłącza z boku/od dołu                                                    |
| Zasilanie                                       | M (0.35 MPa).                                                               |
| Gwint                                           | F (G)                                                                       |
| Dane zaworu                                     | K [Zawór zasilania + zawór zdmuchiwania]                                    |
| Napięcie zasilania                              | 5 (24V DC)                                                                  |
| Kabel przyłączeniowy 1                          | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)                        |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami       | Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)                         |
| Przełączanie ręczne                             | Nieryglowane (lub bez, gdy nie ma zaworów)                                  |
| Przełącznik podciśnienia                        | E15 (1 ustawienie, nastawa: 200°)                                           |
| Kabel przyłączeniowy 2                          | L (Grommet Lead Wire 3 M)                                                   |
| Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania | Bez nakrętki blokującej                                                     |
| Wykonanie specjalne                             | Brak                                                                        |
| Q                                               | Q (Znak CE)                                                                 |

DANE TECHNICZNE

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj gwintu                                   | G                                                                           |
| Napięcie zasilania                              | 5 (24V DC)                                                                  |
| Średnica dyszy                                  | 0,7 mm                                                                      |
| Q                                               | Q (znak CE)                                                                 |
| Zasilanie                                       | M (0,35 MPa)                                                                |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami       | Z (ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami)                              |
| Wykonanie korpusu                               | 1S (pojedynczy moduł z zaworem i tłumikiem o dużym stopniu redukcji hałasu) |
| Wykonanie specjalne                             | brak                                                                        |
| Kabel przyłączeniowy 2                          | L (przewód Grommet 3 M)                                                     |
| Kabel przyłączeniowy 1                          | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)                        |
| Dane zaworu                                     | K (zawór zasilania + zawór zdmuchiwania)                                    |
| Położenie przyłącza podciśnienia                | przyłącza z boku/od dołu                                                    |
| Przełącznik podciśnienia                        | E15 (1 ustawienie, nastawa: 200°)                                           |
| Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania | bez nakrętki blokującej                                                     |
| Sterowanie ręczne                               | nieryglowane                                                                |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | ZM071SMF-K5LOZ-E15L- |
|---------|----------------------|