



Eżektor próżniowy dwustopniowy, dysza 1,3 (ZM133AHF-K5LOZ-E55CL-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZM133AHF-K5LOZ-E55CL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica dyszy	1,3 mm
Styl korpusu	Rozdzielacz: z zaworem wspólnego zasilania
Lokalizacja portu próżniowego	Wejście boczne
Standardowe ciśnienie zasilania	0,5 MPa
Typ gwintu	G
Połączenie zaworu dopływowego i zaworu zwalniającego	Zawór zasilający (normalnie zamknięty) i zawór zwalniający
Zawór pilotowy	DC: 1 W (z lampką sygnalizacyjną: 1,05 W)
Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe L, bez złącza (dotyczy prądu stałego)
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Model przełącznika próżniowego	1 wyjście, bez wyjścia analogowego, ustawienie 200°, wyjście PNP (ZSE1)
Wejście elektryczne przełącznika próżniowego	Typ złącza, z przewodem o długości 3 m (ZSE1)
Iglica regulacyjna przepływu wydechu	Bez nakrętki zabezpieczającej
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE/UKCA	Zgodny z CE/UKCA

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G	Nr kat.	ZM133AHF-K5LOZ-E55CL
Napięcie zasilania	5 (24V DC)		
Średnica dyszy	1,3 mm		
Q	Q (znak CE)		
Zasilanie	H (0,5 MPa)		
Przełączanie ręczne	Nieryglowane (lub bez, gdy nie ma zaworów)		
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)		
Wykonanie korpusu	3 (do montażu blokowego, z zaworami)		
Wykonanie specjalne	brak		
Kabel przyłączeniowy 2	CL (Kabel 3 m z gniazdem przyłączeniowym)		
Kabel przyłączeniowy 1	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)		
Dane zaworu	K [Zawór zasilania + zawór zdmuchiwania]		
Położenie przyłącza podciśnienia	A (przyłącze z boku)		
Przełącznik podciśnienia	E55 [1 nastawa, (PNP), regulacja:3 obroty]		
Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania	bez nakrętki blokującej		