



Eżektor próżniowy dwustopniowy, dysza 0.7 (ZM073HF-K5LOZ-E15CL-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZM073HF-K5LOZ-E15CL-

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica dyszy	0,7 mm
Styl korpusu	Rozdzielacz: z zaworem wspólnego zasilania
Lokalizacja portu próżniowego	Wejście boczne/dolne
Standardowe ciśnienie zasilania	0,5 MPa
Typ gwintu	G
Połączenie zaworu dopływowego i zaworu zwalniającego	Zawór zasilający (normalnie zamknięty) i zawór zwalniający
Zawór pilotowy	DC: 1 W (z lampką sygnalizacyjną: 1,05 W)
Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe L, bez złącza (dotyczy prądu stałego)
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Model przełącznika próżniowego	1 wyjście, bez wyjścia analogowego, ustawienie 200° (ZSE1)
Wejście elektryczne przełącznika próżniowego	Typ złącza, z przewodem o długości 3 m (ZSE1)
Iglica regulacyjna przepływu wydechu	Bez nakrętki zabezpieczającej
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE/UKCA	Zgodny z CE/UKCA

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G	Nr kat.	ZM073HF-K5LOZ-E15CL-
Napięcie zasilania	5 (24V DC)		
Średnica dyszy	0,7 mm		
Q	Q (znak CE)		
Zasilanie	H (0,5 MPa)		
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami)		
Wykonanie korpusu	3 (do montażu blokowego, z zaworami)		
Wykonanie specjalne	brak		
Kabel przyłączeniowy 2	CL (kabel 3 m z gniazdem przyłączeniowym)		
Kabel przyłączeniowy 1	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)		
Dane zaworu	K (zawór zasilania + zawór zdmuchiwania)		
Położenie przyłącza podciśnienia	przyłącza z boku/od dołu		
Przełącznik podciśnienia	E15 (1 ustawienie, nastawa: 200°)		
Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania	bez nakrętki blokującej		
Sterowanie ręczne	nieryglowane		