



Eżektor próżniowy dwustopniowy, dysza 1.3 (ZM131H-K5LNZB-E14L-L-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZM131H-K5LNZB-E14L-L

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica dyszy	1,3 mm
Styl korpusu	Jednostka: Zawór + Standardowy tłumik
Lokalizacja portu próżniowego	Wejście boczne/dolne
Standardowe ciśnienie zasilania	0,5 MPa
Typ gwintu	Rc
Połączenie zaworu dopływowego i zaworu zwalniającego	Zawór zasilający (normalnie zamknięty) i zawór zwalniający
Zawór pilotowy	DC: 1 W (z lampką sygnalizacyjną: 1,05 W)
Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe L, bez przewodu (dotyczy DC)
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przełączenie	Typ blokujący z nacięciem
Model przełącznika próżniowego	1 wyjście, bez wyjścia analogowego, 3 ustawienia obrotu (ZSE1)
Wejście elektryczne przełącznika próżniowego	Typ z przepustem, z przewodem o długości 3 m (ZSE1)
Iglica regulacyjna przepływu wydechu	Z nakrętką blokującą
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE/UKCA	Zgodny z CE/UKCA

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc	Nr kat.	ZM131H-K5LNZB-E14L-L
Napięcie zasilania	5 (24V DC)		
Średnica dyszy	1,3 mm		
Q	Q (znak CE)		
Zasilanie	H (0,5 MPa)		
Przełączanie ręczne	B (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)		
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)		
Wykonanie korpusu	1 (Pojedynczy, z zaworami)		
Wykonanie specjalne	brak		
Kabel przyłączeniowy 2	L (kabel prowadzący z przelotką, dł. 3 m)		
Kabel przyłączeniowy 1	LN (wtyk miniaturowy L bez kabla)		
Dane zaworu	K [Zawór zasilania + zawór zdmuchiwania]		
Położenie przyłącza podciśnienia	Przyłącza z boku/od dołu		
Przełącznik podciśnienia	E14 (1 ustawienie, nastawa:3 obroty)		
Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania	L (z nakrętką blokującą)		