



Eżektor próżniowy dwustopniowy, dysza 1.3 (ZM131H-K5LNZB-E55L-L-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZM131H-K5LNZB-E55L-L

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica dyszy	ø1,3 mm
Wykonanie korpusu	1 (Pojedynczy, z zaworami)
Położenie przyłącza podciśnienia	Przyłącza z boku/od dołu
Zasilanie	H (0.5 MPa).
Gwint	Rc
Dane zaworu	K [Zawór zasilania + zawór zdmuchiwania]
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Kabel przyłączeniowy 1	LN (Wtyk miniaturowy L bez kabla)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Przełącznik podciśnienia	E55 [1 nastawa, (PNP), regulacja: 3 obroty]
Kabel przyłączeniowy 2	L (Grommet Lead Wire 3 M)
Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania	L (Z nakrętką blokującą)
Wykonanie specjalne	Brak
Q	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc	Nr kat.	ZM131H-K5LNZB-E55L-L
Napięcie zasilania	5 (24V DC)		
Średnica dyszy	1,3 mm		
Q	Q (znak CE)		
Zasilanie	H (0,5 MPa)		
Przełączanie ręczne	B (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)		
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)		
Wykonanie korpusu	1 (Pojedynczy, z zaworami)		
Wykonanie specjalne	brak		
Kabel przyłączeniowy 2	L (kabel prowadzący z przelotką, dł. 3 m)		
Kabel przyłączeniowy 1	LN (wtyk miniaturowy L bez kabla)		
Dane zaworu	K [Zawór zasilania + zawór zdmuchiwania]		
Położenie przyłącza podciśnienia	Przyłącza z boku/od dołu		
Przełącznik podciśnienia	E55 [1 nastawa, (PNP), regulacja:3 obroty]		
Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania	L (z nakrętką blokującą)		