



## Eżektor próżniowy, dysza 1,0 (ZM103HF-K5LOZB-E55CN-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**ZM103HF-K5LOZB-E55CN**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                      |                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Średnica dyszy                                       | 1,0 mm                                                                  |
| Styl korpusu                                         | Rozdzielacz: z zaworem wspólnego zasilania                              |
| Lokalizacja portu próżniowego                        | Wejście boczne/dolne                                                    |
| Standardowe ciśnienie zasilania                      | 0,5 MPa                                                                 |
| Typ gwintu                                           | G                                                                       |
| Połączenie zaworu dopływowego i zaworu zwalniającego | Zawór zasilający (normalnie zamknięty) i zawór zwalniający              |
| Zawór pilotowy                                       | DC: 1 W (z lampką sygnalizacyjną: 1,05 W)                               |
| Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego      | 24 V DC                                                                 |
| Wejście Elektryczne                                  | Złącze wtykowe L, bez złącza (dotyczy prądu stałego)                    |
| Tłumik przepięć/światła                              | Z tłumikiem przepięć/światła                                            |
| Ręczne Przełączenie                                  | Typ blokujący z nacięciem                                               |
| Model przełącznika próżniowego                       | 1 wyjście, bez wyjścia analogowego, ustawienie 200°, wyjście PNP (ZSE1) |
| Wejście elektryczne przełącznika próżniowego         | Bez zespołu przewodu z wtyczką                                          |
| Iglica regulacyjna przepływu wydechu                 | Bez nakrętki zabezpieczającej                                           |
| Wykonanie na zamówienie                              | Standardowy                                                             |
| Zgodny z CE/UKCA                                     | Zgodny z CE/UKCA                                                        |

DANE TECHNICZNE

|                                                 |                                                      |         |                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Rodzaj gwintu                                   | G                                                    | Nr kat. | ZM103HF-K5LOZB-E55CN |
| Napięcie zasilania                              | 5 (24V DC)                                           |         |                      |
| Średnica dyszy                                  | 1 mm                                                 |         |                      |
| Q                                               | Q (znak CE)                                          |         |                      |
| Zasilanie                                       | H (0,5 MPa)                                          |         |                      |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami       | Z (ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami)       |         |                      |
| Wykonanie korpusu                               | 3 (do montażu blokowego, z zaworami)                 |         |                      |
| Wykonanie specjalne                             | brak                                                 |         |                      |
| Kabel przyłączeniowy 2                          | CN (bez kabla przyłączeniowego)                      |         |                      |
| Kabel przyłączeniowy 1                          | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |         |                      |
| Dane zaworu                                     | K (zawór zasilania + zawór zdmuchiwania)             |         |                      |
| Położenie przyłącza podciśnienia                | przyłącza z boku/od dołu                             |         |                      |
| Przełącznik podciśnienia                        | E55 (1 nastawa, PNP, regulacja: 3 obroty)            |         |                      |
| Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania | bez nakrętki blokującej                              |         |                      |
| Sterowanie ręczne                               | B (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)              |         |                      |