



Eżektor próżniowy dwustopniowy, dysza 1,3 (ZM133HT-J5LOZB-E16C-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZM133HT-J5LOZB-E16C-

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica dyszy	1,3 mm
Styl korpusu	Rozdzielacz: z zaworem wspólnego zasilania
Lokalizacja portu próżniowego	Wejście boczne/dolne
Standardowe ciśnienie zasilania	0,5 MPa
Typ gwintu	NPTF
Połączenie zaworu dopływowego i zaworu zwalniającego	Zawór Zasilający (N.C.)
Zawór pilotowy	DC: 1 W (z lampką sygnalizacyjną: 1,05 W)
Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe L, bez złącza (dotyczy prądu stałego)
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przełączenie	Typ blokujący z nacięciem
Model przełącznika próżniowego	2 wyjścia, bez wyjścia analogowego, 3 ustawienia obrotów (ZSE1)
Wejście elektryczne przełącznika próżniowego	Connector Type, With 0.6 m Lead Wire (ZSE1)
Iglica regulacyjna przepływu wydechu	Bez nakrętki zabezpieczającej
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE/UKCA	Zgodny z CE/UKCA

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	NPTF	Nr kat.	ZM133HT-J5LOZB-E16C-
Napięcie zasilania	5 (24V DC)		
Średnica dyszy	1,3 mm		
Q	Q (znak CE)		
Zasilanie	H (0,5 MPa)		
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami)		
Wykonanie korpusu	3 (do montażu blokowego, z zaworami)		
Wykonanie specjalne	brak		
Kabel przyłączeniowy 2	C (wtyk miniaturowy z kablem 0,6 m)		
Kabel przyłączeniowy 1	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)		
Dane zaworu	J [zawór podciśnieniowy]		
Położenie przyłącza podciśnienia	przyłącza z boku/od dołu		
Przełącznik podciśnienia	E16 (2 ustawienia, nastawa:3 obroty)		
Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania	bez nakrętki blokującej		
Sterowanie ręczne	B (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)		