



Eżektor próżniowy, dwustopniowy, dysza 1,0 mm (ZM101SAH-B5LN-E55CL-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZM101SAH-B5LN-E55CL-

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica dyszy	1,0 mm
Styl korpusu	Jednostka: Zawór + z wysokoskutecznym tłumikiem hałasu
Lokalizacja portu próżniowego	Wejście boczne
Standardowe ciśnienie zasilania	0,5 MPa
Typ gwintu	Rc
Połączenie zaworu dopływowego i zaworu zwalniającego	Zawór zasilający (normalnie otwarty) i zawór zwalniający
Zawór pilotowy	DC: 1 W (z lampką sygnalizacyjną: 1,05 W)
Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe L, bez przewodu (dotyczy DC)
Tłumik przepięć/światła	None
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Model przełącznika próżniowego	1 wyjście, bez wyjścia analogowego, ustawienie 200°, wyjście PNP (ZSE1)
Wejście elektryczne przełącznika próżniowego	Typ złącza, z przewodem o długości 3 m (ZSE1)
Iglica regulacyjna przepływu wydechu	Bez nakrętki zabezpieczającej
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE/UKCA	Zgodny z CE/UKCA

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc	Nr kat.	ZM101SAH-B5LN-E55CL-
Napięcie zasilania	5 (24V DC)		
Średnica dyszy	1 mm		
Q	Q (znak CE)		
Zasilanie	H (0,5 MPa)		
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	brak		
Wykonanie korpusu	1S (pojedynczy moduł z zaworem i tłumikiem o dużym stopniu redukcji hałasu)		
Wykonanie specjalne	brak		
Kabel przyłączeniowy 2	CL (kabel 3 m z gniazdem przyłączeniowym)		
Kabel przyłączeniowy 1	LN (wtyk miniaturowy L bez kabla)		
Dane zaworu	B [zawór zasilania (NO)+zawór zdmuchiwania]		
Położenie przyłącza podciśnienia	A (przyłącze z boku)		
Przełącznik podciśnienia	E55 (1 nastawa, PNP, regulacja: 3 obroty)		
Zawór iglicowy regulacji przepływu zdmuchiwania	bez nakrętki blokującej		
Sterowanie ręczne	nieryglowane		