



## Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3M06) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ZL3M06**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania

Zasilanie

Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P)

Średnica przewodu O.D.

Metoda odpowietrzenia

Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu  
zwalniającego

Napięcie sterowania

Przyłącze elektryczne

wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami

Przełączanie ręczne

Czujnik podciśnienia

Wyjście

Jednostka

Opcja

3 [300 L/min (ANR)]

M (0.35 MPa).

06 [Podciśnienie: 2 x Rc1/2 (specyfikacja  
rozgałęzienia); zasilanie: 8 (metryczny)]

Odpowietrzanie z tłumikiem

Bez zaworu

Brak

Bez kabla przyłączeniowego i złącza

Brak

Nieryglowane, przycisk

Brak

Brak

Z funkcją zmiany jednostek

Brak

### DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	brak
Przyłącze elektryczne	brak
Wyjście	brak
Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min ANR)
Zasilanie	M (0,35 MPa)
czujnik podciśnienia	brak
Jednostka	z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalnającego	bez zaworu
Metoda odpowietrzenia	odpowietrzanie z tłumikiem
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	brak
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	06 [Podciśnienie2 x Rc1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); zasilanie:8 (metryczny)]

Nr kat.	ZL3M06
---------	--------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:53