



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3M06-GN) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL3M06-GN**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	M (0.35 MPa).
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P)	06 [Podciśnienie: 2 x Rc1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); zasilanie: 8 (metryczny)]
Średnica przewodu O.D.	Odpowietrzanie z tłumikiem
Metoda odpowietrzenia	Bez zaworu
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	Brak
Napięcie sterowania	Bez kabla przyłączeniowego i złącza
Przyłącze elektryczne	Brak
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Nieryglowane, przycisk
Przełączanie ręczne	GN [Z portem wykrywania podciśnienia (G), (Rc1/8, G1/8, NPT1/8)]
Czujnik podciśnienia	Brak
Wyjście	Z funkcją zmiany jednostek
Jednostka	Brak
Opcja	

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	brak
Przyłącze elektryczne	brak
Wyjście	brak
Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min ANR)
Zasilanie	M (0,35 MPa)
czujnik podciśnienia	GN [z portem wykrywania podciśnienia (G), (Rc1/8, G1/8, NPT1/8)]
Jednostka	z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalnającego	bez zaworu
Metoda odpowietrzenia	odpowietrzanie z tłumikiem
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	brak
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	O6 [Podciśnienie2 x Rc1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); zasilanie:8 (metryczny)]

Nr kat.	ZL3M06-GN
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:00