



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3MF04) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL3MF04**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania

Zasilanie

Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P)

Średnica przewodu O.D.

Metoda odpowietrzenia

Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu
zwalniającego

Napięcie sterowania

Przyłącze elektryczne

wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami

Przełączanie ręczne

Czujnik podciśnienia

Wyjście

Jednostka

Opcja

3 [300 L/min (ANR)]

M (0.35 MPa).

F04 [Podciśnienie: 2 x G1/2 (Specyfikacja
gałęzi); zasilanie: 8 (metryczny)]

Odpowietrzanie z tłumikiem

Bez zaworu

Brak

Bez kabla przyłączeniowego i złącza

Brak

Nieryglowane, przycisk

Brak

Brak

Z funkcją zmiany jednostek

Brak

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	brak
Przyłącze elektryczne	brak
Wyjście	brak
Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min ANR)
Zasilanie	M (0,35 MPa)
czujnik podciśnienia	brak
Jednostka	z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalnającego	bez zaworu
Metoda odpowietrzenia	odpowietrzanie z tłumikiem
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	F04 [Podciśnienie:2 x G1/2 (Specyfikacja gałęzi); zasilanie:8 (metryczny)]
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	brak
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	ZL3MF04
---------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:04