



## Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3MF04P) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ZL3MF04P**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	300 L/min (ANR)
Standardowe ciśnienie zasilania	0,35 MPa
Rozmiar portu próżniowego (2/V) / portu zasilania (1/P) - odpowiednia średnica zewnętrzna rurki	Port próżniowy (2/V): 2 x G1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); Port zasilający (1/P): 8 (metryczny)
Wydech	Port wydechowy (Rc1, G1, NPT1)
Czujnik ciśnienia próżni	None
Specyfikacje wyjściowe	Bez Przełącznika Ciśnienia Do Próżni
Zdalna jednostka czujnika	Z funkcją przełączania jednostek lub bez przełącznika ciśnienia dla próżni
Specyfikacje przewodu	Bez przewodu złączowego z konektorem lub bez przełącznika ciśnienia dla próżni
Opcja	None

### DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	brak
Przyłącze elektryczne	brak
Wyjście	brak
Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	M (0,35 MPa)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
czujnik podciśnienia	brak
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	bez zaworu
Metoda odpowietrzenia	P (Port odpowietrzenia, Rc1, G1, NPT1)
Opcja	brak
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	brak

Nr kat.	ZL3MF04P
---------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 05:07