



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3MF06-K25LZD) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL3MF06-K25LZD**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	M (0.35 MPa).
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	F06 [Podciśnienie: G3/4; Zasilanie: 8 (metryczny)]
Metoda odpowietrzenia	Odpowietrzanie z tłumikiem
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	K2 [Zawór zasilania (N.C.)]
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	Bez kabla przyłączeniowego i złącza
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Czujnik podciśnienia	Brak
Wyjście	Brak
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	L (wtyk miniaturowy L z kablem 300 mm)
Wyjście	brak
Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	M (0,35 MPa)
Przełączanie ręczne	D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
czujnik podciśnienia	brak
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalnającego	K2 [Zawór zasilania (NC)]
Metoda odpowietrzenia	odpowietrzenie z tłumikiem
Opcja	brak
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)

Nr kat.	ZL3MF06-K25LZD
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:35