



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3H04-G) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL3H04-G**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	300 L/min (ANR)
Standardowe ciśnienie zasilania	0,5 MPa
Rozmiar portu próżniowego (2/V) / portu zasilania (1/P) - odpowiednia średnica zewnętrzna rurki	Port próżniowy (2/V): 2 x Rc1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); port zasilania (1/P): 8 (metryczny)
Wydech	Wylot tłumika
Czujnik ciśnienia próżni	Manometr
Specyfikacje wyjściowe	Bez Przetętnika Ciśnienia Do Próżni
Zdalna jednostka czujnika	Z funkcją przetaczania jednostek lub bez przetętnika ciśnienia dla próżni
Specyfikacje przewodu	Bez przewodu złączowego z konektorem lub bez przetętnika ciśnienia dla próżni
Opcja	None

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	brak
Przyłącze elektryczne	brak
Wyjście	brak
Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0,50 MPa)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
czujnik podciśnienia	G (manometr)
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalnającego	bez zaworu
Metoda odpowietrzenia	odpowietrzanie z tłumikiem
Opcja	brak
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	brak

Nr kat.	ZL3H04-G
---------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:50