



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL6MF04) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL6MF04**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	600 L/min (ANR)
Standardowe ciśnienie zasilania	0,35 MPa
Rozmiar portu próżniowego (2/V) / portu zasilania (1/P) - odpowiednia średnica zewnętrzna rurki	Port próżniowy (2/V): 2 x G1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); Port zasilający (1/P): 8 (metryczny)
Wydech	Wylot tłumika
Czujnik ciśnienia próżni	None
Specyfikacje wyjściowe	Bez Przetłaczniaka Ciśnienia Do Próżni
Zdalna jednostka czujnika	Z funkcją przetłaczania jednostek lub bez przetłaczniaka ciśnienia dla próżni
Specyfikacje przewodu	Bez przewodu złączowego z konektorem lub bez przetłaczniaka ciśnienia dla próżni
Opcja	None

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	brak
Przyłącze elektryczne	brak
Wyjście	brak
Maksymalny przepływ ssania	6 [600 L/min ANR)
Zasilanie	M (0,35 MPa)
czujnik podciśnienia	brak
Jednostka	z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalnającego	bez zaworu
Metoda odpowietrzenia	odpowietrzanie z tłumikiem
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	F04 [Podciśnienie:2 x G1/2 (Specyfikacja gałęzi); zasilanie:8 (metryczny)]
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	brak
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	ZL6MF04
---------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:29