



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3H06-G) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL3H06-G**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	300 L/min (ANR)
Standardowe ciśnienie zasilania	0,5 MPa
Rozmiar portu próżniowego (2/V) / portu zasilania (1/P) - odpowiednia średnica zewnętrzna rurki	Przyłącze próżniowe (2/V): Rc3/4; Przyłącze zasilające (1/P): 8 (metryczne)
Wydech	Wylot tłumika
Czujnik ciśnienia próżni	Manometr
Specyfikacje wyjściowe	Bez Przetłaczownika Ciśnienia Do Próżni
Zdalna jednostka czujnika	Z funkcją przełączania jednostek lub bez przetłaczownika ciśnienia dla próżni
Specyfikacje przewodu	Bez przewodu złączowego z konektorem lub bez przetłaczownika ciśnienia dla próżni
Opcja	None

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	brak
Przyłącze elektryczne	brak
Wyjście	brak
Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0,50 MPa)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
czujnik podciśnienia	G (manometr)
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	bez zaworu
Metoda odpowietrzenia	odpowietrzanie z tłumikiem
Opcja	brak
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	brak

Nr kat.	ZL3H06-G
---------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:58