



## Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3HF06-K25LOZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ZL3HF06-K25LOZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0.50 MPa).
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P)	F06 [Podciśnienie: G3/4; Zasilanie: 8
Średnica przewodu O.D.	(metryczny)]
Metoda odpowietrzenia	Odpowietrzanie z tłumikiem
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	K2 [Zawór zasilania (N.C.)]
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	Bez kabla przyłączeniowego i złącza
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik podciśnienia	Brak
Wyjście	Brak
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Opcja	Brak

### DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Wyjście	brak
Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0,50 MPa)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
czujnik podciśnienia	brak
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	K2 [Zawór zasilania (NC)]
Metoda odpowietrzenia	odpowietrzanie z tłumikiem
Opcja	brak
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)

Nr kat.	ZL3HF06-K25LOZ
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:45