



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3HF06P) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL3HF06P**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0.50 MPa).
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P)	F06 [Podciśnienie: G3/4; Zasilanie: 8
Średnica przewodu O.D.	(metryczny)]
Metoda odpowietrzenia	P (Port odpowietrzenia, Rc1, G1, NPT1)
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	Bez zaworu
Napięcie sterowania	Brak
Przyłącze elektryczne	Bez kabla przyłączeniowego i złącza
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik podciśnienia	Brak
Wyjście	Brak
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	brak
Przyłącze elektryczne	brak
Wyjście	brak
Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0,50 MPa)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
czujnik podciśnienia	brak
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	bez zaworu
Metoda odpowietrzenia	P (Port odpowietrzenia, Rc1, G1, NPT1)
Opcja	brak
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	brak

Nr kat.	ZL3HF06P
---------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:56