



Eżektor lekki wielostopniowy (ZL3H04-K15LOZ-VBW) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL3H04-K15LOZ-VBW**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0.50 MPa).
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	04 [Podciśnienie: 2 x Rc1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); zasilanie: 8 (metryczny)]
Metoda odpowietrzenia	Odpowietrzanie z tłumikiem
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	K1 [Zawór zasilania (N.C.), Zawór zdmuchiwania (N.C.)]
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	W (Przewód prowadzący do przekaźnika z funkcją oszczędzania energii; długość: 2 m; w zestawie)
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik podciśnienia	V (Przekaźnik podciśnieniowy dla próżni z funkcją oszczędzania energii, wyjście dla 1 ciśnienia i podciśnienia)
Wyjście	B (PNP otwarty kolektor)
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

ZL3H04-K15LOZ-VBW

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:41