



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3M06-B15LOZ-ELH) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL3M06-B15LOZ-ELH**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	M (0.35 MPa)
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	06 [Podciśnienie: 2 x Rc1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); zasilanie: 8 (metryczny)]
Metoda odpowietrzenia	Odpowietrzanie z tłumikiem
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalnającego	B1 [Zawór zasilania (N.O.), Zawór zdmuchiwania (N.C.)]
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	H [Przewód ze złączem dla IO-Link (złącze M12): 300 mm (w zestawie)]
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik podciśnienia	E (Przełącznik podciśnienia, dla podciśnienia 2 wyjścia)
Wyjście	L (IO-Link)
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

ZL3M06-B15LOZ-ELH

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:06