



## Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3HF04P-K15LZ-EBG) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ZL3HF04P-K15LZ-EBG**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0.50 MPa).
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	F04 [Podciśnienie: 2 x G1/2 ( Specyfikacja gałęzi); zasilanie: 8 (metryczny)]
Metoda odpowietrzenia	P (Port odpowietrzenia, Rc1, G1, NPT1)
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	K1 [Zawór zasilania (N.C.), Zawór zdmuchiwania (N.C.)]
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	G (Przewód zasilający ze złączem; długość: 2 m; w zestawie)
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik podciśnienia	E (Przełącznik podciśnienia, dla podciśnienia 2 wyjścia)
Wyjście	B (PNP otwarty kolektor)
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Opcja	Brak

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

ZL3HF04P-K15LZ-EBG

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:22