



Eżektor lekki wielostopniowy (ZL3H04-B15MZ-FBMG) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL3H04-B15MZ-FBMG**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0.50 MPa).
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	04 [Podciśnienie: 2 x Rc1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); zasilanie: 8 (metryczny)]
Metoda odpowietrzenia	Odpowietrzanie z tłumikiem
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalnającego	B1 [Zawór zasilania (N.O.), Zawór zdmuchiwania (N.C.)]
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	G (Przewód zasilający ze złączem; długość: 2 m; w zestawie)
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik podciśnienia	F (Przełącznik podciśnienia, dla ciśnienia i podciśnienia 2 wyjścia)
Wyjście	B (PNP otwarty kolektor)
Jednostka	M (Tylko jednostki SI, kPa)
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

ZL3H04-B15MZ-FBMG

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:46