



## Eżektor wielostopniowy lekki (ZL6HF06-K15LOZ-VAW) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ZL6HF06-K15LOZ-VAW**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	6 [600 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0.50 MPa).
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	F06 [Podciśnienie: G3/4; Zasilanie: 8 (metryczny)]
Metoda odpowietrzenia	Odpowietrzanie z tłumikiem
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	K1 [Zawór zasilania (N.C.), Zawór zdmuchiwania (N.C.)]
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	W (Przewód prowadzący do przekaźnika z funkcją oszczędzania energii; długość: 2 m; w zestawie)
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik podciśnienia	V (Przekaźnik podciśnieniowy dla próżni z funkcją oszczędzania energii, wyjście dla 1 ciśnienia i podciśnienia)
Wyjście	A (Kolektor otwarty NPN)
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Opcja	Brak

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

ZL6HF06-K15LOZ-VAW

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:49