



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3M06-G) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL3M06-G**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	M (0.35 MPa).
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P)	06 [Podciśnienie: 2 x Rc1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); zasilanie: 8 (metryczny)]
Średnica przewodu O.D.	Odpowietrzanie z tłumikiem
Metoda odpowietrzenia	Bez zaworu
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	Brak
Napięcie sterowania	Bez kabla przyłączeniowego i złącza
Przyłącze elektryczne	Brak
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Nieryglowane, przycisk
Przełączanie ręczne	G (Manometr)
Czujnik podciśnienia	Brak
Wyjście	Z funkcją zmiany jednostek
Jednostka	Brak
Opcja	

DANE TECHNICZNE

Maksymalny przepływ ssania	300 l/min
Zasilanie	3,5 bar
Kombinacja zaworów zasilania/odpowietrzania	bez zaworu

Nr kat.	ZL3M06-G
---------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:25