



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3MF06) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL3MF06**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	300 L/min (ANR)
Standardowe ciśnienie zasilania	0,35 MPa
Rozmiar portu próżniowego (2/V) / portu zasilania (1/P) - odpowiednia średnica zewnętrzna rurki	Port próżniowy (2/V): G3/4; Port zasilania (1/P): 8 (metryczny)
Wydech	Wylot tłumika
Czujnik ciśnienia próżni	None
Specyfikacje wyjściowe	Bez Przetłaczniaka Ciśnienia Do Próżni
Zdalna jednostka czujnika	Z funkcją przełączania jednostek lub bez przetłaczniaka ciśnienia dla próżni
Specyfikacje przewodu	Bez przewodu złączowego z konektorem lub bez przetłaczniaka ciśnienia dla próżni
Opcja	None

DANE TECHNICZNE

Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	M (0,35 MPa)
Kombinacja zaworów zasilania/odpowietrzania	bez zaworu
Gwint	3/4"
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	brak
Wyjście	brak
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk
czujnik podciśnienia	brak
Jednostka	z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	bez zaworu
Metoda odpowietrzenia	odpowietrzanie z tłumikiem
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	brak
Przyłącze elektryczne	brak

Nr kat.	ZL3MF06
---------	---------