



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL6HF04) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL6HF04**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	600 L/min (ANR)
Standardowe ciśnienie zasilania	0,5 MPa
Rozmiar portu próżniowego (2/V) / portu zasilania (1/P) - odpowiednia średnica zewnętrzna rurki	Port próżniowy (2/V): 2 x G1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); Port zasilający (1/P): 8 (metryczny)
Wydech	Wylot tłumika
Czujnik ciśnienia próżni	None
Specyfikacje wyjściowe	Bez Przełącznika Ciśnienia Do Próżni
Zdalna jednostka czujnika	Z funkcją przełączania jednostek lub bez przełącznika ciśnienia dla próżni
Specyfikacje przewodu	Bez przewodu złączowego z konektorem lub bez przełącznika ciśnienia dla próżni
Opcja	None

DANE TECHNICZNE

Maksymalny przepływ ssania	6 [600 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0,5 MPa)
Kombinacja zaworów zasilania/odpowietrzania	bez zaworu
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	brak
Wyjście	brak
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk
czujnik podciśnienia	brak
Jednostka	z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	bez zaworu
Metoda odpowietrzenia	odpowietrzanie z tłumikiem
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	brak
Przyłącze elektryczne	brak

Nr kat.	ZL6HF04
---------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:59