

Eżektor wielostopniowy lekki (ZL6HF06-K15LOZ-VBW) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZL6HF06-K15LOZ-VBW

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	6 [600 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0.50 MPa).
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	F06 [Podciśnienie: G3/4; Zasilanie: 8 (metryczny)]
Metoda odpowietrzenia	Odpowietrzanie z tłumikiem
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	K1 [Zawór zasilania (N.C.), Zawór zdmuchiwania (N.C.)]
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	W (Przewód prowadzący do przekaźnika z funkcją oszczędzania energii; długość: 2 m; w zestawie)
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik podciśnienia	V (Przekaźnik podciśnieniowy dla próżni z funkcją oszczędzania energii, wyjście dla 1 ciśnienia i podciśnienia)
Wyjście	B (PNP otwarty kolektor)
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Maksymalny przepływ ssania	6 [600 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0,5 MPa)
Kombinacja zaworów zasilania/odpowietrzania	zawór zasilania NC/zawór zdmuchu NC
Gwint	3/4"
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wyjście	B (PNP otwarty kolektor)
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk
czujnik podciśnienia	V (przełącznik podciśnieniowy dla próżni z funkcją oszczędzania energii, wyjście dla 1 ciśnienia i podciśnienia)
Jednostka	z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	K1 (zawór zasilania NC, zawór zdmuchiwania NC)
Metoda odpowietrzenia	odpowietrzanie z tłumikiem
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przyłącze elektryczne	W (przewód prowadzący do przełącznika z funkcją oszczędzania energii; długość:2 m; w zestawie)

Nr kat.	ZL6HF06-K15LOZ-VBW
---------	--------------------