



## Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3H04-B15LOZ-EBG-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ZL3H04-B15LOZ-EBG-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania	3 [300 L/min (ANR)]
Zasilanie	H (0.50 MPa).
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	04 [Podciśnienie: 2 x Rc1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); zasilanie: 8 (metryczny)]
Metoda odpowietrzenia	Odpowietrzanie z tłumikiem
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	B1 [Zawór zasilania (N.O.), Zawór zdmuchiwania (N.C.)]
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	G (Przewód zasilający ze złączem; długość: 2 m; w zestawie)
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik podciśnienia	E (Przełącznik podciśnienia, dla podciśnienia 2 wyjścia)
Wyjście	B (PNP otwarty kolektor)
Jednostka	Z funkcją zmiany jednostek
Opcja	B (Zespół adaptera do montażu dolnego, w zestawie)

## DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Wyjście	B (PNP otwarty kolektor)
Maksymalny przepływ ssania	3 [300 l/min (ANR)]
Zasilanie	H (0,50 MPa)
czujnik podciśnienia	E (przełącznik podciśnienia, dla podciśnienia 2 wyjścia)
Jednostka	z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	B1 [zawór zasilania (NO), zawór odpowietrzania (NC)]
Metoda odpowietrzenia	Odpowietrzanie z tłumikiem
Opcja	B (Zespół adaptera do montażu dolnego, w zestawie)
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	04 [podciśnienie: 2 x Rc1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); zasilanie: 8 (metryczny)]
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	ZL3H04-B15LOZ-EBG-B
---------	---------------------