



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3H06) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL3H06**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maksymalny przepływ ssania

Zasilanie

Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P)

Średnica przewodu O.D.

Metoda odpowietrzenia

Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu
zwalniającego

Napięcie sterowania

Przyłącze elektryczne

wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami

Przełączanie ręczne

Czujnik podciśnienia

Wyjście

Jednostka

Opcja

3 [300 L/min (ANR)]

H (0.50 MPa).

06 [Podciśnienie: 2 x Rc1/2 (specyfikacja
rozgałęzienia); zasilanie: 8 (metryczny)]

Odpowietrzanie z tłumikiem

Bez zaworu

Brak

Bez kabla przyłączeniowego i złącza

Brak

Nieryglowane, przycisk

Brak

Brak

Z funkcją zmiany jednostek

Brak

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	brak
Przyłącze elektryczne	brak
Wyjście	brak
Maksymalny przepływ ssania	3 [300 l/min (ANR)]
Zasilanie	H (0,50 MPa)
czujnik podciśnienia	brak
Jednostka	z funkcją zmiany jednostek
Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego	bez zaworu
Metoda odpowietrzenia	Odpowietrzanie z tłumikiem
Opcja	brak
Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D.	06 [podciśnienie: 2 x Rc1/2 (specyfikacja rozgałęzienia); zasilanie: 8 (metryczny)]
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	brak
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	ZL3H06
---------	--------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 09:14