



Czujnik przepływu cyfrowy, 60-6000l/min (PF3A706H-14-DS) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3A706H-14-DS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Wyświetlacz zintegrowany
Nominalny zakres przepływu (zakres przepływu)	60 do 6000 L/min
Typ przepływu	Typ o dużym przepływie
Typ gwintu	Rc
Rozmiar portu	1 1/2
Specyfikacje wyjściowe	WYJŚCIE: NPN; FUNKCJA: analogowe wyjście prądowe, wejście zewnętrzne
Opcja	Z przewodem i złączem M12 (3 m)
Zdalna jednostka czujnika	Funkcja wyboru jednostek
Certyfikat kalibracji	None

DANE TECHNICZNE

Gwint	1-1/2"
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	z kablem zasilającym 3m i złączem M12
Zakres pomiaru przepływu	06 (60 do 6000 l/min)
Certyfikat kalibracji	brak, Certyfikat angielski i japoński
Jednostki	Funkcja zmiany jednostek
Parametry wyjścia	DS (Wy:NPN; Wyjście analogowe prądowe <-> Wejście zewnętrzne)

Nr kat.	PF3A706H-14-DS
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 10:22