



## Blokada tłoczyska seria MWB-UT (MWBB63TF-UT-600) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MWBB63TF-UT-600**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

#### Zapewnij łatwą obsługę

- Łatwa obsługa: redukcja prac instalacyjnych i konserwacyjnych – Blokada tłoczyska może być obsługiwana ręcznie, a jednostka blokady można w łatwy sposób oddzielić od siłownika
- Polegaj na niej – Siła ryglowania do 6080 N
- Zapewnienie wysokiej jakości procesu – Wysoka dokładność zatrzymania.

#### I wiele więcej

- Models: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Applicable rod size: 12, 16, 20, 25, 30
- Locking action: Exhaust locking
- Max. operating pressure: 1.0 MPa
- Locking direction: Both directions
- Lock unit with lock status indication available.

### DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	G
Model	63 (20 mm)
Wykonanie specjalne	brak
Długość tłoczyska	600 mm

Nr kat.	MWBB63TF-UT-600
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:06