



Jednostka blokady seria MWB-UT (MWBB50TF-UT-1000) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MWBB50TF-UT-1000**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Zapewnij łatwą obsługę

- Łatwa obsługa: redukcja prac instalacyjnych i konserwacyjnych – Blokada tłoczyska może być obsługiwana ręcznie, a jednostka blokady można w łatwy sposób oddzielić od siłownika
- Polegaj na niej – Siła ryglowania do 6080 N
- Zapewnienie wysokiej jakości procesu – Wysoka dokładność zatrzymania.

I wiele więcej

- Models: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Applicable rod size: 12, 16, 20, 25, 30
- Locking action: Exhaust locking
- Max. operating pressure: 1.0 MPa
- Locking direction: Both directions
- Lock unit with lock status indication available.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Sposób montażu | B (wersja podstawowa) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Model | 50 (20 mm) |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Długość tłoczyska | 1000 mm |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | MWBB50TF-UT-1000 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:28