



Jednostka blokady seria MWB-UT (MWBB50TF-UT-1100-XC35) - SMC



Numer artykułu SKU:
MWBB50TF-UT-1100-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Zapewnij łatwą obsługę

- Łatwa obsługa: redukcja prac instalacyjnych i konserwacyjnych – Blokada tłoczyska może być obsługiwana ręcznie, a jednostka blokady można w łatwy sposób oddzielić od siłownika
- Polegać na niej – Siła ryglowania do 6080 N
- Zapewnienie wysokiej jakości procesu – Wysoka dokładność zatrzymania.

I wiele więcej

- Models: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Applicable rod size: 12, 16, 20, 25, 30
- Locking action: Exhaust locking
- Max. operating pressure: 1.0 MPa
- Locking direction: Both directions
- Lock unit with lock status indication available.

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	G
Model	50 (20 mm)
Wykonanie specjalne	XC35 (z metalowym pierścieniem zgarniającym)
Długość tłoczyska	1100 mm

Nr kat.	MWBB50TF-UT-1100-(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 00:26