



Cyfrowy miernik szczeliny, 0.02 do 0.15 mm (ISA3-GCN-6SB-L1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ISA3-GCN-6SB-L1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Nominalny zakres odległości	0,02 do 0,15 mm
Specyfikacje przyłączy	Strona zasilania: Rc1/8; Strona detekcji: złącze szybkozłączone $\Phi 4$ (zakres nominalny odległości: 0,01 do 0,03 mm); złącze szybkozłączone $\Phi 6$ (zakres nominalny odległości: 0,02 do 0,15 mm/0,05 do 0,30 mm);
Specyfikacja wyjścia	NPN 1 wyjście
Specyfikacje jednostki wartości ciśnienia	Z funkcją konwersji jednostek
Stacje	6 stanowisk
Opcja 1 (kabel)	Centralizowany przewód sygnałowy (tylko przewód sygnałowy)
Opcja 2 (uchwyt)	Z uchwytem
Jednostka sterująca	Z jednostką sterującą (port zasilania: lewa strona)
Regulator	Z regulatorem, okrągły manometr ciśnienia 0,4 MPa, pojedynczy zapis
Elektrozawór 2-portowy napięcie znamionowe (z jednostką sterującą)	24 V DC lub bez jednostki sterującej
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Ilość stanowisk	6
Jednostki	z funkcją zmiany jednostek
Kabel	S (okablowanie centralne, końcówki przewodu)
Parametry wyjścia	N (wyjście NPN)
Wspornik	B (wspornik)
Napięcie sterujące zaworu 2/2	24 V DC (lub brak)
Moduł sterujący zasilaniem	L1 (z zespołem sterującym, przyłączy zasilające: lewa strona, z reduktorem, okrągły manometr)
Odległość pomiarowa	G (0,02 do 0,15 mm)

Nr kat.	ISA3-GCN-6SB-L1
---------	-----------------