



Przyrząd do pomiaru szczeliny cyfrowy, zakres 0.05 do 0.30 mm (ISA3-HCN-M4TB) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ISA3-HCN-M4TB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Nominalny zakres odległości	0,05 do 0,30 mm
Specyfikacje przyłączy	Strona zasilania: Rc1/8; Strona detekcji: złącze szybkozłączne $\Phi 4$ (zakres nominalny odległości: 0,01 do 0,03 mm); złącze szybkozłączne $\Phi 6$ (zakres nominalny odległości: 0,02 do 0,15 mm/0,05 do 0,30 mm);
Specyfikacja wyjścia	NPN 1 wyjście
Specyfikacje jednostki wartości ciśnienia	Stała jednostka SI
Stacje	4 stanowiska
Opcja 1 (kabel)	Centralizowany przewód (z uchwytem)
Opcja 2 (uchwyt)	Z uchwytem
Jednostka sterująca	Bez jednostki sterującej
Regulator	Bez jednostki sterującej
Elektrozawór 2-portowy napięcie znamionowe (z jednostką sterującą)	24 V DC lub bez jednostki sterującej
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	Rc
Ilość stanowisk	4
Jednostki	M (Jednostki SI)
Kabel	T (Centralised Lead Wired, w/Bracket)
Parametry wyjścia	N (wyjście NPN)
Wspornik	B (wspornik)
Napięcie sterujące zaworu 2/2	24 V DC (lub brak)
Moduł sterujący zasilaniem	bez modułu sterowania
Odległość pomiarowa	H (0,05 do 0,3 mm)

Nr kat.	ISA3-HCN-M4TB
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:46