



Cyfrowy miernik szczeliny, zakres 0,05 do 0,30 mm, 6-kanałowy (ISA3-HCP-6) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ISA3-HCP-6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Nominalny zakres odległości | 0,05 do 0,30 mm |
| Specyfikacje przyłączy | Strona zasilania: Rc1/8; Strona detekcji: złącze szybkozłączne $\Phi 4$ (zakres nominalny odległości: 0,01 do 0,03 mm); złącze szybkozłączne $\Phi 6$ (zakres nominalny odległości: 0,02 do 0,15 mm/0,05 do 0,30 mm); |
| Specyfikacja wyjścia | Wyjście PNP 1 |
| Specyfikacje jednostki wartości ciśnienia | Z funkcją konwersji jednostek |
| Stacje | 6 stanowisk |
| Opcja 1 (kabel) | Prosty |
| Opcja 2 (uchwyt) | Brak (montaż na szynie DIN) |
| Jednostka sterująca | Bez jednostki sterującej |
| Regulator | Bez jednostki sterującej |
| Elektrozawór 2-portowy napięcie znamionowe (z jednostką sterującą) | 24 V DC lub bez jednostki sterującej |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gwint | 1/8 |
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Ilość stanowisk | 6 |
| Jednostki | Z funkcją zmiany jednostek |
| Kabel | Proste |
| Parametry wyjścia | P (wyjście PNP) |
| Wspornik | brak (montaż na szynie DIN) |
| Napięcie sterujące zaworu 2/2 | 24 V DC (lub brak) |
| Moduł sterujący zasilaniem | bez modułu sterowania |
| Odległość pomiarowa | H (0,05 do 0,3 mm) |

| | |
|---------|------------|
| Nr kat. | ISA3-HCP-6 |
|---------|------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:02