AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Thermo-chiller, 11kW (HRSH090-WF-20-M) - SMC



Numer artykułu SKU: HRSH090-WF-20-M

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wydajność chłodzenia	Chłodzony powietrzem: 9,5 kW, chłodzony wodą: 11,0 kW
Metoda chłodzenia	Chłodzenie wodne
Typ gwintu rurkowego	G (z adapterem konwersyjnym Rc-G)
Zasilanie	3-fazowe 200 VAC (50 Hz), 3-fazowe 200 do 230 VAC (60 Hz)
Opcja a	None
Opcja b	None
Opcja c	Do instalacji wody dejonizowanej (DI)
Opcja d	None
Opcja e	Z funkcją przełączania jednostek

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	20 (3-fazowe 200 V AC 50 Hz - 3-fazowy 200 do 230 V AC 60 Hz)
Opcja	M (Odpowiednie do wody dejonizowanej)

Nr kat.	HRSH090-WF-20-M

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:59