



## Thermo-chiller, 11kW (HRSH090-WF-20-MS) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
HRSH090-WF-20-MS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 18 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wydajność chłodzenia	Chłodzony powietrzem: 9,5 kW, chłodzony wodą: 11,0 kW
Metoda chłodzenia	Chłodzenie wodne
Typ gwintu rurkowego	G (z adapterem konwersyjnym Rc-G)
Zasilanie	3-fazowe 200 VAC (50 Hz), 3-fazowe 200 do 230 VAC (60 Hz)
Opcja a	None
Opcja b	None
Opcja c	Do instalacji wody dejonizowanej (DI)
Opcja d	Zgodny z normami CE/UL
Opcja e	Z funkcją przełączania jednostek

### DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G	Nr kat.	HRSH090-WF-20-MS
Zasilanie	20 (3-fazowe 200 V AC 50 Hz - 3-fazowy 200 do 230 V AC 60 Hz)		
Opcja	MS (Dotyczy rurociągów wody dejonizowanej + Zgodność z CE/UL)		